

DATOS TÉCNICOS

MODELO DE CALDERA		Energía térmica en el hogar (1)	Potencia térmica útil Pn (1)	Rendimiento a Pn (2)	Rendimiento al 30% de Pn (3)	Producción sanitaria (4)	Volumen del acumulador	Clase energética en calefacción	Clase energética en sanitarios	Dimensiones (Al x An x Pr)	Peso neto
		kW	kW	%	%	l/min	l	D → A+++*	F → A+**	mm	kg
INSIEME EVOe	INSIEME EVOe 25 LN	28,1	25	90	91,1	-	-	B	-	900x450x660	104
	INSIEME EVOe 32 V LN	36	32	90,2	91,8	-	-	B	-	900x600x760	136
	INSIEME EVOe 25 K LN	28,1	25	90	91,1	20	-	B	B	900x450x660	106
	INSIEME EVOe 32 K LN	36	32	90,2	91,8	22	-	B	B	900x600x760	138
	INSIEME EVOe 25 B/70 LN	28,1	25	90	91,1	20	69	B	B	1355x500x735	155
	INSIEME EVOe 32 B/110 LN	36	32	90,2	91,8	22	106	B	B	1490x600x700	206
INSIEME EVO COND	INSIEME EVO COND 20V LN	21,2	20	91,8	99,9	-	-	A	-	1000x600x994	120
	INSIEME EVO COND 25V LN	26,5	24	91,4	99,6	-	-	A	-	1000x600x994	120
	INSIEME EVO COND 35V LN	37,1	34	91	98,9	-	-	A	-	1000x600x994	150
	JUNTOS EVO COND 45 LN	47,7	44	91,7	98,9	-	-	A	-	1138x600x1155	195
	JUNTOS EVO COND 55 LN	58,3	53	91,4	98,9	-	-	A	-	1138x600x1155	198
	INSIEME EVO COND 70 LN	74,2	68	91,3	98,9	-	-	A	-	1138x600x1155	202
	INSIEME EVO COND 25 B/130 LN	26,5	24	91,4	99,6	23	130	A	B	1540x600x975	150
	INSIEME EVO COND 35 B/130 LN	37,1	34	91	98,9	24	130	A	B	1540x600x975	195

* La gama de la clase de eficiencia energética de esta familia de productos va desde D hasta A+++.

** La gama de la clase de eficiencia energética de esta familia de productos va desde F hasta A+.

1) Valores referidos al Poder Calorífico Superior (PCS)

2) Valores calculados en régimen de alta temperatura (80-60°C) y referidos al Poder Calorífico Superior (PCS)

3) Valores calculados en régimen de baja temperatura (temperatura de retorno 37°C) y referidos al Poder Calorífico Superior (PCS)

4) Valores calculados según EN13203



RIELLO S.p.A. Sucursal en España
C. de Pintor Tapiró 27 08028 Barcelona
www.riello.com/spain

Riello se reserva el derecho de modificar la información y las especificaciones aquí contenidas en cualquier momento y sin previo aviso. El contenido y la información contenidos en este documento tienen únicamente fines informativos y no pretenden proporcionar asesoramiento legal o profesional. Por lo tanto, este documento no puede considerarse vinculante para terceros.

©Riello S.p.A. Todos los derechos reservados.

RIELLO
CALDERAS
DE GASÓLEO
RESIDENCIALES

GRUPOS TÉRMICOS DE GASÓLEO DE BAJA Y MEDIA POTENCIA SILENCIOSAS Y FIABLES

SIN GAS - SIN PROBLEMA

El uso del gas natural para calefacción ha simplificado y acelerado progresivamente la construcción de aparatos y sistemas de calefacción. La comodidad y ubicuidad de la distribución podrían hacer pensar en el fin del gasóleo..., pero no es así.

Quizá por las dificultades técnicas para seguir ampliando la red, quizá por los límites de inversión económica por punto de usuario, el uso del gasóleo, sigue siendo una alternativa viable.

Naturalmente, las antiguas calderas, pesadas han dado paso a aparatos modernos, fiables y silenciosos. Calderas elegantes y compactas, a menudo equipadas con accesorios y componentes integrados que, además de ahorrar espacio, contribuyen a reducir el consumo.

Han pasado cincuenta años desde que RIELLO presentó su primera caldera. Era grande y pesada, en 1965, era innovación.

El verdadero éxito llegó a principios de los años noventa, cuando RIELLO presentó una nueva caldera totalmente nueva y estableció estándares de referencia mucho más altos. Fiabilidad, silencio y elegancia hizo que miles de viviendas optaran por una caldera de Riello.

Hoy en día es necesario diversificarse y aceptar competiciones más exigentes. Las nuevas calderas de gasóleo RIELLO son aún más silenciosas, ofrecen mejores prestaciones y son más respetuosas con el medio ambiente. Los nuevos quemadores y los nuevos cuerpos de intercambiador conducen a unos resultados que no serán fáciles de igualar de nuevo...



ALTA EFICIENCIA



FIABLES



ELECTRÓNICA DE
CONTROL



ENFOQUE TÉCNICO



VERSATILIDAD



FACILIDAD DE USO



INSIEME EVOE

- CUERPO DE INTERCAMBIO FABRICADO EN ACERO DE ALTA CALIDAD Y CONSTRUIDO CON SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CORTE Y SOLDADURA
- QUEMADOR DE GASOL DE BAJO NOX EQUIPADO CON ARRANQUE ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE SEGURIDAD CON AUTODIAGNÓSTICO
- VERSIONES CON ACUMULADOR ESMALTADO CON GRAN SUPERFICIE DE INTERCAMBIO PARA UNA RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO
- GRAN NIVEL DE AISLAMIENTO PARA CUERPO DE LA CALDERA PARA REDUCIR LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

JUNTOS EVOe B



La probada carcasa de intercambio de acero al carbono de desarrollo vertical se ha mejorado aún más. El cuidadoso diseño del recorrido del aire y de la cabeza de combustión garantiza un bajo nivel de incrustaciones y de ruido. Las versiones de estancas son aún más silenciosas y no consumen aire del entorno de la instalación.



El uso de quemadores en versión LN con recirculación integrada de los productos de combustión, combinado con la gran superficie de intercambio y el uso de bombas PWM de bajo consumo eléctrico, permiten que INSIEME EVOe esté preparada para ErP y sea de Clase B tanto en calefacción* como en ACS**.



Nuevo panel de control electrónico que dispone de regulación climática de serie, la posibilidad de controlar un circuito directo, y también puede gestionar la producción de agua caliente sanitaria ya sea en combinación con un intercambiador de placas (prod. instantánea) o en combinación con un acumulador. Este control puede regular el caudal de agua de las bombas PWM y, mediante accesorios, puede gestionar hasta tres zonas de calefacción.



El quemador se desbloquea desde el exterior (panel de control) y no es necesario abrir la puerta frontal. El quemador de gasóleo está equipado con precalentador termostático del combustible y garantiza un arranque fácil incluso a bajas temperaturas.



Los accesorios están adecuadamente diseñados para ser instalados en la máquina sin exceder las dimensiones totales.



Las válvulas, el tanque de expansión y el colector están ubicados en la caldera para reducir las pérdidas de calor y las dimensiones. La vitrificación de la caldera reduce los efectos de la cal y sus incrustaciones. El contenido de agua sanitaria y la superficie del intercambiador tubular satisfacen a los usuarios más exigentes.

INSIEME EVOe



1 Cubierta

2 Piloto indicador

3 Pantalla retroiluminada

4 Botón MENU / RESETEAR

5 Teclas de navegación



* La gama de la clase de eficiencia energética de esta familia de productos va desde D hasta A+++.

** La gama de la clase de eficiencia energética de esta familia de productos va desde F hasta A+.



INSIEME EVO COND

- CALDERA DE CONDESACIÓN (CLASE A EN CALEFACCIÓN* SEGÚN ERP)
- CUERPO DE LA CALDERA DE ACERO INOXIDABLE DE GRAN CALIDAD Y ESPESOR, QUE TRABAJA A BAJA TEMPERATURA DE DESLIZAMIENTO
- CÁMARA DE COMBUSTIÓN DE GRAN VOLUMEN Y SUPERFICIE
- QUEMADORES DE UNA ETAPA PARA MODELOS DE 20,25,35 KW Y QUEMADORES DE DOS ETAPAS PARA MODELOS DE 55,70 KW
- FUNCIONAMIENTO CON GASÓLEO (CONTENIDO DE AZUFRE S<1000 PPM)



Nuevo cuerpo de intercambiador de condensación de acero inoxidable, diseñado para trabajar con aceite (contenido de azufre S<1000 ppm) y sin límites en la temperatura de retorno del sistema. El cuidadoso diseño de la entrada de aire y del cabezal de combustión garantizan un bajo nivel de incrustaciones y un bajo nivel sonoro. Las versiones de estancas son aún más silenciosas y no consumen el aire del entorno de la instalación.



Nuevo cuadro de control electrónico, capaz de gestionar el funcionamiento de quemadores de dos llamas (55,70 kW), además de garantizar la regulación climática, el control de un circuito directo y la gestión de la producción de agua caliente sanitaria en combinación con un acumulador. Este control puede regular el caudal de agua de las bombas PWM y, mediante accesorios, puede gestionar hasta tres zonas climáticas.



La amplia gama de modelos combinada con la amplia gama de accesorios, son factores que hacen que estas calderas puedan satisfacer todo tipo de requisitos de instalación.



El uso de quemadores de bajas emisiones contaminantes (bifásicos para los modelos de 55 y 70 kW, monofásicos para el resto de modelos), combinados con intercambiadores de gran superficie de intercambio, permiten un mayor aprovechamiento del combustible y suponen un ahorro sobre el consumo. Además, el uso de bombas PWM (integrados para los modelos de 20,25,35 kW) de bajo consumo eléctrico, así como el elevado espesor del aislamiento, permiten reducir al mínimo las dispersiones y el consumo.



El quemador se desbloquea desde el exterior (panel de control) y no es necesario abrir la puerta frontal. El quemador de gasóleo está equipado con precalentador termostático del combustible y garantiza un arranque fácil incluso a bajas temperaturas.



Las válvulas y el vaso de expansión están ubicados en el interior de la caldera para reducir las pérdidas de calor y dimensiones. La vitrificación del acumulador reduce las incrustaciones de la cal. La gran superficie del intercambiador del acumulador permiten satisfacer las necesidades de agua caliente de los usuarios más exigentes.

INSIEME EVO COND B




INSIEME EVO COND




* La gama de la clase de eficiencia energética de esta familia de productos va desde D hasta A+++.



INSIEME EVO COND



TRES CONFIGURACIONES DISPONIBLES



INSIEME EVO COND V LN

INSIEME EVO COND 20V LN
INSIEME EVO COND 25V LN
INSIEME EVO COND 35V LN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Sólo calefacción con válvula de 3 vías integrada
- Quemadores de una etapa
- Cuerpo de la caldera "totalmente de acero inoxidable"




INSIEME EVO COND B LN

INSIEME EVO COND 25 B/130 LN
INSIEME EVO COND 35 B/130 LN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Combinado con acumulador sanitario vitrificado de 130 litros.
- Quemadores de una etapa
- Cuerpo de la caldera "totalmente de acero inoxidable"



INSIEME EVO COND LN

JUNTOS EVO COND 45 LN
JUNTOS EVO COND 55 LN
INSIEME EVO COND 70 LN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Sólo calefacción
- Quemadores de una etapa (45) y de dos etapas (55,70 kW)
- Cuerpo de la caldera "totalmente de acero inoxidable"



EFICIENCIA Y PRESTACIONES TAMBIÉN CON CALDERAS DE GASÓLEO

La normativa europea sobre ahorro energético obliga a vender calderas con un valor mínimo de eficiencia y su correspondiente etiqueta energética. La experiencia de Riello, el diseño asistido por ordenador y las largas sesiones de pruebas en laboratorio han permitido alcanzar la Clase B (INSIEME EVOe) tanto en calefacción⁽¹⁾ como en agua caliente sanitaria⁽²⁾ y la Clase A (INSIEME EVO COND) en calefacción⁽¹⁾, respectivamente, sin poner en peligro la proverbial fiabilidad de las calderas de hierro fundido y acero.

	CLASE A (EN CALEFACCIÓN ⁽¹⁾) CLASE B (EN ACS ⁽²⁾)	CLASE B (EN CALEFACCIÓN ⁽¹⁾ Y ACS ⁽²⁾)
SÓLO CALEFACCIÓN	 INSIEME EVO COND INSIEME EVO COND 20 V LN (20 kW) (*)(**) INSIEME EVO COND 25 V LN (25 kW) (*)(**) INSIEME EVO COND 35 V LN (35 kW) (*)(**) INSIEME EVO COND 45 LN (45 kW) INSIEME EVO COND 55 LN (55 kW) INSIEME EVO COND 70 LN (70 kW)	 INSIEME EVOE LN INSIEME EVOe 25 LN (26,5 kW) (*)(**) INSIEME EVOe 32 V LN (33,9 kW) (*)
CALEFACCIÓN Y ACS INSTANTÁNEA		 INSIEME EVOE K LN INSIEME EVOe 25 K LN (28,1 kW) (*) INSIEME EVOe 32 K LN (36,0 kW) (*)
CALEFACCIÓN Y ACS CON ACUMULADOR INTEGRADO	 INSIEME EVO COND B INSIEME EVO COND 25 B/130 LN (25 kW) (*)(**) INSIEME EVO COND 35 B/130 LN (35 kW) (*)(**)	 INSIEME EVOE B LN INSIEME EVOe 25 B/70 LN (26,5 kW)(*) INSIEME EVOe 32 B/110 LN (33,9 kW)(*)

(*) Todos los modelos se pueden transformar en una versión de cámara estanca (tipo C) con un kit de accesorios exclusivo.

(**) Modelos con válvula de 3 vías integrada.

(1) La gama de la clase de eficiencia energética de esta familia de productos va desde D hasta A+++.

(2) La gama de la clase de eficiencia energética de esta familia de productos va desde F hasta A+.